

## Spécification SCHATEX Traffic Plus

<b>Construction</b>		Dalle aiguilletée
<b>Composition</b>		100% Polypropylène
<b>Poids de la fibre</b>		800 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Hauteur de la fibre</b>	ISO 1766	5.7 mm ± 5%
<b>Envers</b>		Envers en bitume avec fibre de verre
<b>Hauteur totale</b>	ISO 1765	8.4 mm ± 5%
<b>Poids total</b>		3920 g/m <sup>2</sup> ± 7.5%
<b>Dimensions</b>		50 x 50 cm
<b>Dalles par carton</b>		20

## Performance

<b>Class d'usage</b>	EN 1307	33 (domaines professionnels à trafic intense)
<b>Chaises à roulettes</b>	EN 985	A: Occasionnelle
<b>Résistance au glissement</b>		DS
<b>Test Vettermann</b>	ISO TR 10361 / EN 1471	réussi
<b>Conductivité thermique</b>	ISO 8302	0.08 m <sup>2</sup> K/W
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	EN 986	réussi
<b>Chauffage au sol</b>		Apte
<b>Propriétés électrostatiques</b>	ISO 6356	antistatique
<b>Réaction au feu</b>	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	C <sub>fl</sub> - s1 (difficilement inflammable)
<b>Solidité des coloris à la lumière</b>	ISO 105 B02	7-8

## Caractéristiques



## Coloris

<b>Anthracite</b> 1814	<b>Noir</b> 1815
<b>Bleu</b> 1823	<b>Bleu Marine</b> 1824
<b>Gris</b> 1816	<b>Rouge</b> 1829

## Informations générales

Les dalles sont amovibles individuellement et lavables. Pour les impuretés les plus résistantes, un nettoyage au shampoing à sec est possible. La dalle devra être entièrement sèche lors de sa remise en place.

→ **Voir Notice d'entretien**

Les dalles de moquettes sont autoplombantes et ne nécessitent aucun dispositif de fixation supplémentaire. La base sur laquelle s'effectue la pose doit être résistante, sèche et plane. Les flèches situées sur le verso de la dalle indiquent le sens de la pose. La méthode la plus probante consiste à disposer les dalles en « damier ». Si les dalles sont installées sur du parquet, un sol vinyle ou en extérieur sur des surfaces supérieure à 30m<sup>2</sup>, une rangée sur huit pourra être fixée avec une bande adhésive double face.

→ **Voir Instructions de pose**

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques dans le cadre d'améliorations du produit. Veuillez respecter les instructions de pose ainsi que la notice d'entretien.